## Ventanar® VERONA



Sistema de ventana batiente de cámara europea con naves de 52,5 mm x 40 mm, puertas de 52,5 mm x 56,7 mm, con marco perimetral de cámara isobárica de 45 mm x 47 mm y cortes de perfilería a 45°. El herraje es de tipo europeo con multipuntos de cierre (de 2 a 8 puntos) lo cual en conjunto con los empaques en EPDM o silicona de curado neutro confieren al producto un excelente sello contra el agua y viento. Alta hermeticidad para un excelente desempeño acústico.



Cumple los requerimientos de la NSR10 y clasificación con norma europea CE. Capacidad de acristalamiento de 5 mm hasta 32 mm de espesor, con peso máximo por nave de 80 kg para ventanas y 120 kg para puertas. Mecanismos y accesorios certificados a más de 25.000 ciclos según la norma EN13126.

## Sistema batiente para ventanas - Opción para puertas

- Con apertura batiente al interior o exterior
- Acristalamiento de 5 mm hasta 32 mm
- Corte del marco y de la nave a 45°
- Cierre multipunto
- Kit de bisagras (peso max x nave: 80 kg para ventana y 120 kg para puerta)
- Limitador de apertura opcional
- Perfil para nave de 52.5 mm x 56.7 mm y cerradura sencilla

